検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 01 - 01 叶水源地 [水源名] 千代川水系叶１号水源 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 消毒のみ・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] 10,096 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 01 - 02 叶水源地 [水源名] 千代川水系叶２号水源 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 消毒のみ・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] 28,756 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 01 - 03 叶水源地 [水源名] 千代川水系向国安水源 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 消毒のみ・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] 22,032 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物			<0.0015	1			<0.0015	1			<0.0015	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
1,1,2－トリクロロエタン			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.010	1			<0.010	1
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
抱水クロラール			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸			4.8	1			1.8	1			4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.3	1			0.3	1			0.2	1
臭気強度(ＴＯＮ)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			-2.5	1			-2.0	1			-1.9	1
水温(℃)	29.1	5.2	18.4	12	27.2	8.0	18.5	12	28.2	6.4	18.8	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 01 - 04 叶水源地 [水源名] 向国安さく井1号 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 01 - 05 叶水源地 [水源名] 向国安さく井2号 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 01 - 06 叶水源地 [水源名] 向国安さく井3号 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2－ジクロロエタン												
トランス－1,2－ジクロロエチレン												
1,1,2－トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(ＴＯＮ)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)												
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 02 - 01 不動山水源地 [水源名] 不動山水源 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,500 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 03 - 01 鳴滝水源地 [水源名] 鳴滝水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 537 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 04 - 01 小畑浄水場 [水源名] 小畑水源 [原水の種類] 表流水（自流） [浄水処理方法] 急速ろ過 [1日平均浄水量] 221 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.004	1				
抱水クロラール							<0.003	1				
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12			0.2	1	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸							4.4	1				
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.5	1				
臭気強度(TON)							<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							-2.2	1				
水温(℃)												
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)	1.0	0.3	0.8	12	1.3	0.3	0.6	12	1.3	0.3	0.7	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 05 - 01 河原水源地 [水源名] 河原水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 123 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 06 - 00 水根浄水場 [水源名] 水根浄水場 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 81 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 07 - 00 曳田浄水場 [水源名] 曳田浄水場 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 580 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.6	0.1	0.4	12	0.4	0.0	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)					24.0	5.0	16.8	12	27.0	11.0	18.4	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)	1.0	0.3	0.6	12								
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 08 - 00 渡一木浄水場 [水源名] 渡一木浄水場 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 104 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 09 - 00 郷原浄水場 [水源名] 郷原浄水場 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 36 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 10 - 00 稲常浄水場 [水源名] 稲常浄水場 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 22 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2－ジクロロエタン												
トランス－1,2－ジクロロエチレン												
1,1,2－トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	1.3	0.0	0.3	12	0.5	0.1	0.2	12	0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)	27.0	9.0	17.7	12	28.0	7.0	18.1	12	26.0	5.0	16.4	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 11 - 00 山手浄水場 [水源名] 山手浄水場 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 44(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 12 - 00 片山浄水場 [水源名] 片山浄水場 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 23(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 13 - 00 北村水源地 [水源名] 北村水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 16(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.1	0.4	12	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)	26.0	8.0	17.2	12	28.0	5.0	17.8	12	29.0	4.0	16.7	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 14 - 00 小河内浄水場 [水源名] 小河内水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 13 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 15 - 00 落河内浄水場 [水源名] 落河内浄水場 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 5 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 001 鳥取県 鳥取市 [浄水場名] 16 - 00 新田浄水場 [水源名] 新田浄水場 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 1 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2－ジクロロエタン												
トランス－1,2－ジクロロエチレン												
1,1,2－トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.0	0.2	12	0.5	0.1	0.3	12	0.8	0.1	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)	26.0	3.0	14.3	12	26.0	3.0	14.7	12	27.0	3.0	15.0	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 002 鳥取県 米子市 [浄水場名] 01 - 00 車尾水源地 [水源名] 車尾水源地 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 34,259 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 002 鳥取県 米子市 [浄水場名] 02 - 00 戸上水源地 [水源名] 戸上水源地 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水・深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ・アルカリ剤処理 [1日平均浄水量] 29,379 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 002 鳥取県 米子市 [浄水場名] 03 - 00 日下水源地 [水源名] 日下水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,858 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素												
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.000	1			<0.000	1
1,1,2－トリクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸	11.0	3.6	7.1	4	3.8	0.7	1.8	4	20.5	17.0	18.6	4
1,1,1－トリクロロエタン			<0.000	1			<0.000	1			<0.002	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.000	1			<0.000	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.7	12	0.7	0.5	0.6	12
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-1.8	-1.7	4	-0.5	-0.7	-0.6	4	-2.0	-2.4	-2.2	4
水温(℃)	28.2	8.9	18.5	12	29.2	7.0	18.3	12	27.5	8.5	17.8	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度	46.4	42.4	44.3	4	62.7	57.4	59.9	4	48.5	44.8	46.4	4
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	25.9	22.9	24.6	4	26.7	22.4	24.8	4	51.9	47.5	50.0	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 002 鳥取県 米子市 [浄水場名] 04 - 00 河岡水源地 [水源名] 河岡水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 851 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 002 鳥取県 米子市 [浄水場名] 05 - 00 日吉津水源地 [水源名] 日吉津水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ・エアレーション [1日平均浄水量] 851 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 002 鳥取県 米子市 [浄水場名] 06 - 00 水浜水源地 [水源名] 水浜水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ・エアレーション [1日平均浄水量] 203 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素												
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
1,1,2－トリクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸	12.1	10.7	11.4	4	10.5	3.7	5.6	4	2.2	1.0	1.7	4
1,1,1－トリクロロエタン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.7	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	-1.8	-2.1	-2.0	4	-1.2	-1.6	-1.5	4	-1.1	-1.7	-1.5	4
水温(℃)	25.4	9.3	17.5	12	24.7	11.6	17.9	12	29.0	7.0	18.2	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度	50.4	47.5	48.6	4	51.1	48.0	49.1	4	39.0	27.6	31.0	4
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	55.8	53.6	54.9	4	43.0	40.3	41.9	4	29.2	24.7	27.2	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 31 - 002 鳥取県 米子市 [浄水場名] 07 - 00 二本木水源地 [水源名] 二本木水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ・エアレーション [1日平均浄水量] 304 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 002 鳥取県 米子市 [浄水場名] 08 - 00 福井水源地 [水源名] 福井水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 2,582 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 002 鳥取県 米子市 [浄水場名] 09 - 00 西尾原水源地 [水源名] 西尾原水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 301 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1								
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
亜硝酸態窒素												
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1								
トランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.000	1								
1,1,2－トリクロロエタン			<0.0002	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.002	<0.002	<0.002	4								
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4								
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸	1.2	0.5	0.9	4								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.000	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.000	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.7	0.5	0.6	12	0.9	<0.2	0.6	12				
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)	-0.7	-1.1	-0.9	4								
水温(℃)	25.3	7.0	17.5	12	26.0	7.0	17.0	12	22.0	10.0	16.9	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度	48.0	44.2	46.0	4								
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸	43.2	39.0	41.4	4								
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 31 - 002 鳥取県 米子市 [浄水場名] 10 - 00 稲吉水源地 [水源名] 稲吉水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 52(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 002 鳥取県 米子市 [浄水場名] 11 - 00 高井谷水源地 [水源名] 高井谷水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 128(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 002 鳥取県 米子市 [浄水場名] 12 - 00 本宮水源地 [水源名] 本宮水源地 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 38(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.9	0.3	0.5	12	0.9	0.2	0.5	12	0.8	0.3	0.5	12
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)	26.5	7.0	17.1	12	25.5	9.5	17.5	12	20.5	10.0	15.8	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 003 鳥取県 倉吉市 [浄水場名] 01 - 00 余戸谷町水源地 [水源名] 余戸谷町水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 3,986 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 003 鳥取県 倉吉市 [浄水場名] 02 - 00 東巌城町水源地 [水源名] 東巌城町水源地 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 4,705 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 003 鳥取県 倉吉市 [浄水場名] 03 - 00 円谷町水源地 [水源名] 円谷町水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 5,221 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2－ジクロロエタン												
トランス－1,2－ジクロロエチレン												
1,1,2－トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.004	1				
抱水クロラール							<0.003	1				
農薬類												
残留塩素							0.2	1				
遊離炭酸							16.0	1				
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.7	1				
臭気強度(TON)							<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							-2.6	1				
水温(℃)	26.0	8.0	17.3	12	29.0	5.0	16.8	12	28.0	8.0	17.5	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 003 鳥取県 倉吉市 [浄水場名] 04 - 00 八屋水源地 [水源名] 八屋水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 2,867 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 003 鳥取県 倉吉市 [浄水場名] 04 - 01 大原第1取水井 [水源名] 大原第1取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 003 鳥取県 倉吉市 [浄水場名] 04 - 02 大原第2取水井 [水源名] 大原第2取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)	29.0	5.0	16.8	12	29.0	5.0	16.8	12	29.0	5.0	16.8	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 003 鳥取県 倉吉市 [浄水場名] 04 - 03 大原第3取水井 [水源名] 大原第3取水井 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 003 鳥取県 倉吉市 [浄水場名] 05 - 00 黒見第1水源地 [水源名] 黒見第1水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,011(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 003 鳥取県 倉吉市 [浄水場名] 05 - 01 黒見第1取水井 [水源名] 黒見第1取水井 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2－ジクロロエタン												
トランス－1,2－ジクロロエチレン												
1,1,2－トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.004	1			<0.004	1
抱水クロラール							<0.003	1			<0.003	1
農薬類												
残留塩素							0.1	1			0.1	1
遊離炭酸							<1.0	1			<1.0	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							<0.6	1			<0.6	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							-1.3	1			-1.3	1
水温(℃)	29.0	5.0	16.8	12	24.0	10.0	17.8	12	24.0	10.0	17.8	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 31 - 003 鳥取県 倉吉市 [浄水場名] 05 - 02 黒見第２取水井 [水源名] 黒見第２取水井 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 003 鳥取県 倉吉市 [浄水場名] 06 - 00 黒見第２水源地 [水源名] 黒見第２水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,360 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 003 鳥取県 倉吉市 [浄水場名] 07 - 00 生竹水源地 [水源名] 生竹水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 402 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.004	1								
抱水クロラール			<0.003	1								
農薬類												
残留塩素			0.1	1								
遊離炭酸			<1.0	1								
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.6	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			-1.3	1								
水温(℃)	24.0	10.0	17.8	12	26.0	8.0	17.1	12	29.0	7.0	17.6	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 003 鳥取県 倉吉市 [浄水場名] 08 - 00 大原第1水源地 [水源名] 大原第1水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 222 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 003 鳥取県 倉吉市 [浄水場名] 09 - 00 黒見第3水源地 [水源名] 黒見第3水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 0 (㎥) 休止中				[事業主体名] 31 - 004 鳥取県 智頭町 [浄水場名] 01 - 00 第1水源 [水源名] 千代川 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 647 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)	25.0	9.0	17.5	12					24.0	6.0	14.9	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 004 鳥取県 智頭町 [浄水場名] 02 - 00 第2水源 [水源名] 新見川 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過 [1日平均浄水量] 440 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 005 鳥取県 北条町 [浄水場名] 01 - 01 米里水源地 [水源名] 米里水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 411 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 005 鳥取県 北条町 [浄水場名] 02 - 01 松神第一水源地 [水源名] 松神第一水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 235 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.0	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)	23.0	5.0	15.0	12								
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 005 鳥取県 北条町 [浄水場名] 02 - 02 松神第一水源地 [水源名] 松神第一水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 235 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 005 鳥取県 北条町 [浄水場名] 02 - 03 松神第一水源地 [水源名] 松神第一水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 31 - 005 鳥取県 北条町 [浄水場名] 03 - 01 曲第二水源地 [水源名] 曲第二水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,466 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2―ジクロロエタン												
トランス―1,2―ジクロロエチレン												
1,1,2―トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2―エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12					0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1―トリクロロエタン												
メチル―t―ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)												
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 005 鳥取県 北条町 [浄水場名] 04 - 01 曲第二水源地 [水源名] 曲第二水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 31 - 005 鳥取県 北条町 [浄水場名] 06 - 01 曲第二水源地 [水源名] 曲第二水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 31 - 006 鳥取県 琴浦町 [浄水場名] 01 - 00 第1水源地 [水源名] 第1水源（第2、第5水源と混合） [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,704(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2―ジクロロエタン												
トランス―1,2―ジクロロエチレン												
1,1,2―トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2―エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1―トリクロロエタン												
メチル―t―ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)									22.0	10.0	15.9	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 006 鳥取県 琴浦町 [浄水場名] 01 - 01 第１水源地 [水源名] 第１水源地 [原水の種類] [浄水処理方法] [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 31 - 006 鳥取県 琴浦町 [浄水場名] 02 - 00 第３水源地 [水源名] 第３水源（第７水源と混合） [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,174 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 006 鳥取県 琴浦町 [浄水場名] 03 - 00 第６水源地 [水源名] 第６水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 435 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(ＴＯＮ)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)					23.0	10.0	17.1	12	25.0	6.0	16.1	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 31 - 006 鳥取県 琴浦町 [浄水場名] 03 - 03 第3水源地 [水源名] 第3水源地 [原水の種類] [浄水処理方法] [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 31 - 006 鳥取県 琴浦町 [浄水場名] 04 - 00 大父木地水源地 [水源名] 大父木地水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 79 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 006 鳥取県 琴浦町 [浄水場名] 05 - 00 国実水源地 [水源名] 国実水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 502 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.6	0.1	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)					16.0	8.0	12.0	12	25.0	3.0	14.5	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 31 - 006 鳥取県 琴浦町 [浄水場名] 06 - 00 金屋水源地 [水源名] 金屋水源（竹内水源と混合） [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 2,325(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 006 鳥取県 琴浦町 [浄水場名] 07 - 00 上中村水源地 [水源名] 上中村水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 29(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 010 鳥取県 三朝町 [浄水場名] 01 - 00 横手 [水源名] 第6水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 2,433(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2―ジクロロエタン												
トランス―1,2―ジクロロエチレン												
1,1,2―トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2―エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1―トリクロロエタン												
メチル―t―ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)	24.0	9.0	16.4	12	24.0	3.0	14.9	12	25.0	11.0	17.0	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)									1.6	0.4	0.8	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 010 鳥取県 三朝町 [浄水場名] 01 - 02 山田 [水源名] 第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 31 - 010 鳥取県 三朝町 [浄水場名] 02 - 00 山田 [水源名] 第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 703 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 012 鳥取県 中山町 [浄水場名] 01 - 00 第1配水池 [水源名] 第1、第4水源 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 533 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.5	0.1	0.3	12	0.9	0.8	0.8	6
遊離炭酸												
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)					24.0	10.0	17.0	12	17.0	12.0	14.3	6
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)					0.9	0.4	0.7	12	<0.1	<0.1	<0.1	6
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 012 鳥取県 中山町 [浄水場名] 02 - 00 第２配水池 [水源名] 第２水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 199 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 012 鳥取県 中山町 [浄水場名] 03 - 00 第３配水池 [水源名] 第３、第６水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 423 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 012 鳥取県 中山町 [浄水場名] 04 - 00 第４配水池 [水源名] 第７水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 523 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2―ジクロロエタン												
トランス―1,2―ジクロロエチレン												
1,1,2―トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2―エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.5	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.7	0.8	6
遊離炭酸												
1,1,1―トリクロロエタン												
メチル―t―ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(ＴＯＮ)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)	25.0	9.0	16.4	12	22.0	9.0	16.0	12	25.0	10.0	18.3	6
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)	0.4	<0.1	0.1	12	0.4	<0.1	0.2	12	<0.1	<0.1	<0.1	6
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 012 鳥取県 中山町 [浄水場名] 05 - 00 第5配水池 [水源名] 第8、第9、第10水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 0 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 013 鳥取県 大栄町 [浄水場名] 01 - 00 すくも塚水源地 [水源名] すくも塚水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,848 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 013 鳥取県 大栄町 [浄水場名] 02 - 00 亀谷水源地 [水源名] 亀谷水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,135 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12	0.5	0.1	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					1.2	0.3	0.5	12	1.0	0.2	0.6	12
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)	26.0	8.0	16.2	12	24.0	10.0	17.1	12	25.0	10.0	16.4	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)	0.5	<0.1	0.2	12								
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 013 鳥取県 大栄町 [浄水場名] 03 - 00 西高尾水源地 [水源名] 西高尾水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 259 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 014 鳥取県 岩美町 [浄水場名] 01 - 00 恩志水源 [水源名] 恩志水源 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 2,838 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 014 鳥取県 岩美町 [浄水場名] 02 - 00 陸上水源 [水源名] 陸上水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,285 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.004	1			<0.004	1
抱水クロラール							<0.003	1			<0.003	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.2	12	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸							14.0	1			14.0	1
1,1,1−トリクロロエタン							<0.003	1			<0.030	1
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1	0.3	0.5	12								
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)							-3.0	1			-3.0	1
水温(℃)	25.0	8.0	16.6	12	27.0	8.0	17.0	12	27.0	8.0	17.0	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)					1.9	0.4	0.9	12	1.9	0.4	0.9	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 31 - 014 鳥取県 岩美町 [浄水場名] 03 - 00 駅前水源 [水源名] 駅前水源 [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **生物処理・消毒のみ** [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 31 - 015 鳥取県 大山町（大山） [浄水場名] 01 - 01 大原浄水場 [水源名] 大原今在家水源 [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 268 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 015 鳥取県 大山町（大山） [浄水場名] 02 - 01 仁王堂浄水場 [水源名] 仁王堂水源 [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 682 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2―ジクロロエタン												
トランス―1,2―ジクロロエチレン												
1,1,2―トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2―エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.004	1
抱水クロラール											<0.003	1
農薬類												
残留塩素					0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸											3.5	1
1,1,1―トリクロロエタン												
メチル―t―ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.5	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											<1.2	1
水温(℃)												
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)					1.1	0.4	0.7	12	0.9	0.2	0.5	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 015 鳥取県 大山町（大山） [浄水場名] 03 - 01 長田浄水場 [水源名] 長田水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 529 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 017 鳥取県 南部町 [浄水場名] 01 - 00 境水源 [水源名] 境水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 0 (㎥) 休止中				[事業主体名] 31 - 017 鳥取県 南部町 [浄水場名] 02 - 00 法勝寺第2水源 [水源名] 法勝寺第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,115 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12					0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)									26.0	0.2	16.3	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)	0.8	0.2	0.6	12					0.8	0.1	0.3	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 017 鳥取県 南部町 [浄水場名] 03 - 00 落合浄水場 [水源名] 法勝寺第1・3・4水源 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] エアレーション・マンガン接触ろ過 [1日平均浄水量] 1,636(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 018 鳥取県 大山町（大山寺） [浄水場名] 01 - 01 金門浄水場 [水源名] 金門、寂静山水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 95(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 018 鳥取県 大山町（大山寺） [浄水場名] 02 - 01 豪円山浄水場 [水源名] 博労座水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 195(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.6	0.1	0.3	12	0.6	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)	25.0	0.3	16.8	12								
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)	1.3	0.1	0.5	12	1.5	0.4	0.7	12	0.8	0.3	0.6	12
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 018 鳥取県 大山町（大山寺） [浄水場名] 03 - 01 あけま浄水場 [水源名] あけまの森水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 47 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 019 鳥取県 伯耆町 [浄水場名] 01 - 00 上細見浄水場 [水源名] 上細見第2水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 221 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 019 鳥取県 伯耆町 [浄水場名] 02 - 00 吉定浄水場 [水源名] 吉定水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 845 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2－ジクロロエタン												
トランス－1,2－ジクロロエチレン												
1,1,2－トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.3	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)												
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)	0.8	0.4	0.6	12								
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 019 鳥取県 伯耆町 [浄水場名] 03 - 00 坂長浄水場 [水源名] 坂長水源地 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 449 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 021 鳥取県 湯梨浜町 [浄水場名] 01 - 00 羽合浄水場 [水源名] 羽合水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過 [1日平均浄水量] 3,891 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 021 鳥取県 湯梨浜町 [浄水場名] 02 - 00 高辻水源地 [水源名] 高辻水源地 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 538 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	<0.2	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									1.5	0.4	0.8	12
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)					30.0	9.0	19.0	12	24.0	7.0	16.5	12
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。

検 査 項 目	[事業主体名] 31 - 021 鳥取県 湯梨浜町 [浄水場名] 03 - 00 第3水源地 [水源名] 第3水源地 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 411 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 31 - 021 鳥取県 湯梨浜町 [浄水場名] 04 - 00 第5水源地 [水源名] 第5水源地 [原水の種類] 伏流水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,523 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [浄水処理方法] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
亜硝酸態窒素												
1,2−ジクロロエタン												
トランス−1,2−ジクロロエチレン												
1,1,2−トリクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12				
遊離炭酸												
1,1,1−トリクロロエタン												
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.2	0.4	0.7	12	1.2	0.4	0.7	12				
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
水温(℃)	24.0	3.0	15.5	12	24.0	9.0	17.0	12				
紫外線(UV)吸光度(50㎜セル使用時)												
アンモニア態窒素												
有機物(TOCの量)												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
侵食性遊離炭酸												
化学的酸素要求量(COD)												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
浮遊物質(SS)												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
溶存酸素												

・＊は、浄水場出口水のデータです。